

DESCRIPCIÓN:

Interruptores y Pulsadores

CARACTERÍSTICAS:

Rango: 16A/250V ~
 Bornes: Para conductor 2 x 4 mm²
 Materiales: Partes conductoras en aleación de cobre
 Contactos de plata
 Tornillo de hierro zincado
 Tuerca de hierro zincado
 Tecla en PC autoextinguible
 Cuerpo en PP autoextinguible
 Color tecla Beige
 Color cuerpo Blanco
 Peso aprox: 30 grs.

NORMA DE REFERENCIA:

IEC 60669-1
 mínimo de 20000 ciclos de funcionamiento normal
 ensayo hilo incandescente 650°C y 850°C
 tornillo imperdible
 sistema prensacable
 ensayo de tracción en bornes 40N

TAMAÑO:

1 módulo (45 x 25 mm)

PROGRAMA DE PERTENENCIA:

Línea Habitat

CERTIFICACIONES:




Uruguay





Brasil

CONFIGURACIONES



Bipolar / Intermedio



Unipolar / Combinación / Pulsadores

Elaborado I+D	Verificado C.C.	Verificado Ventas	Aprobado	N° Dib. 0206S V2
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	