

DESCRIPCIÓN:

Tomacorrientes

CARACTERÍSTICAS:

Bornes: Para conductor 2 x 2,5 mm² en 10A
 Para conductor 2 x 4 mm² hasta 16A
 Para conductor 2 x 10 mm² hasta 30A

Materiales: Partes conductoras en aleación de cobre
 Tornillo de hierro zincado
 Tuerca de hierro zincado
 Tapa en PC autoextinguible
 Cuerpo en PP autoextinguible
 Color tapa Negro, Blanco y Marfil
 Color cuerpo Blanco y Negro

NORMA DE REFERENCIA:

IEC 60884-1: mínimo de 5000 ciclos de funcionamiento normal
 ensayo hilo incandescente 650°C y 850°C
 tornillo imperdible
 sistema prensacable
 Ensayo de tracción en bornes 40N

CEI 23-50
 IEC 83

TAMAÑO:

1 mód. doble (45 x 50 mm), 1 mód. simple (45 x 25 mm)

PROGRAMA DE PERTENENCIA:

Líneas Duomo y Duomo Spazio

CERTIFICACIONES:



México



Uruguay




Brasil




Argentina

Polarizado sin Tierra




15A 127V~

Universal con Tierra



15A 127V~ Ø
 10A 250V~ Ø

Universal sin Tierra




15A 127V~ Ø
 10A 250V~ Ø

Tomacorriente con Tierra y Seguro




10A 250V~

Polarizado con Tierra 1M




15A 127V~

Polarizado con Tierra




15A 127V~

Tomacorriente Computación




15A 127V~ Ø
 10A 250V~ Ø

Tomacorriente Nema 10A




10A 250V~

Tomacorriente Nema 25-30A



25-30A
 127-250V~

Tomacorriente Schuko Unel



16A 250V~

Elaborado I+D

Firma:

Fecha:

Verificado C.C.

Firma:

Fecha:

Verificado Ventas

Firma:

Fecha:

Aprobado

Firma:

Fecha:

N° Dib.

0202S

V1